

*ご使用前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
 *この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
 *この商品を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

Nolan N405GT ①/④

ノーラン NOLAN ヘルメット N405 GT	サイズ	商品NO.
	S (55cm - 56cm) M (57cm - 58cm) L (59cm - 60cm) XL (61cm - 62cm)	N405 GT

■ご使用前に必ずご確認ください■

- ※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。
- ※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行ってまいります。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。
- ※ 本品及び本書に記載された商品は予告無く価格、仕様等変更する場合があります。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

 警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
 注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

警告

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> 想定した安全性能を発揮できない状態になる可能性があるため、ヘルメットの分解や塗装など改造をしないでください。万が一それにより不具合が生じた場合、当社では一切の責任を負いませんのでご了承ください。 転倒や落下などにより1度でも衝撃を受けたヘルメットは外観上の異常が無い場合でも使用しないでください。本来の衝撃吸収能力を発揮せず、重大な事故につながる恐れがあります。 夜間やトンネル走行時はサンバイザーを使用しないでください。十分な視界が確保出来ず、事故につながる恐れがあります。また、暗い場所でインナーバイザーを使用されますと、視力の低下につながる恐れがあります。 ヘルメットの汚れは薄めた中性洗剤で拭き取ってください。ヘルメットの手入れに不適当な洗剤、消毒剤、溶剤系のクリーナーなどを使用しないでください。ヘルメットの衝撃吸収材が傷んでしまい、本来の衝撃吸収性能が発揮できない状態になる可能性があります。 高温となる場所に長時間放置しないでください。衝撃吸収材が変質して、本来の衝撃吸収性能を発揮しない場合があります。>
 実施	<ul style="list-style-type: none"> 安全かつ快適な走行環境を確保するためにも、ヘルメットは必ず頭のサイズに合った物をお選びください。特に大きすぎるヘルメットは、転倒の際に脱落などの危険もあり、大変危険です。 万が一転倒した際に怪我をする恐れがあり、大変危険ですので、走行前に内装やシールドが正しく固定されていることを確認し、ヘルメットが脱落しない様ご紐をしっかりと締めて正しく着用の上走行してください。
 その他	<ul style="list-style-type: none"> ヘルメットは経年劣化の劣化等により、新品と同じ性能を発揮できない状態になる場合があります。そのため製品安全協会のSGマークには、耐久性を考慮して《購入後3年間》※の有効期限を定めています。有効期限の過ぎたヘルメットは保護性能を発揮せず、重大な事故につながる恐れがあります。たとえ正常な使用方法であったとしても補償の対象外となります。 ※商品の保証期間ではありません。

注意

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> オートバイレースやサーカスなどの、特殊なご使用方法をされている場合はSGマーク補償制度の対応外となりますのでご注意ください。 カビや悪臭が発生する可能性がありますので、雨や汗などで濡れた場合や湿った場所などでの放置はしないでください。
 その他	<ul style="list-style-type: none"> ツヤ消し色の部分はコンパウンド入りのクリーナーなどで拭くと風合いが失われる可能性が有るためご注意ください。
 実施	<ul style="list-style-type: none"> 内装のホックを外す時はホックの近くを持ち丁寧に行ってください。

本商品の特徴

- シチュエーションに応じてスタイルが変えられるクロスオーバーヘルメット。
- チンガードはレバー操作で着脱可能。バイザーの交換などで 8 通りにスタイル変更が可能。シーズンやオートバイのスタイル、タンデムライダー用として、など様々な場面でスタイルが楽しめます。



- マイクロロックを採用しワンタッチでバックルの取り外しができます。*ヘルメットホルダーには対応しておりません。
- 内装は外して洗濯可能。サンバイザー装備。

※ <N-COM>について

ヨーロッパを中心に各国に販売されているモデルは、オプション品の N-COM (インターコム) が装着可能になっておりますが、SG 規格適合品の弊社取り扱いモデルについては、N-COM が装着できない仕様となっております。ご了承ください。

商品内容

NO	パーツ名	数量	NO	パーツ名	数量
①	ヘルメット本体	1	②	保護袋	1
③	ピンロック (PINLOCK®) クリア	1	④	シールドキャップ (左右)	1
⑤	チンガードプラグ (左右)	1	⑥	取扱説明書	1

補修品・オプション品


品番	商品名	価格(税込)	品番	商品名	価格(税込)
96521	N405GT シールドクリア	¥5,184	96513	N405GT サンバイザー メタルホワイト	¥3,888
92543	N405GT PINLOCK® クリア	¥3,672	96514	N405GT サンバイザー フラットブラック	¥3,888
92544	N405GT インナーバイザー	¥4,320	96515	N405GT チンガードプラグ	¥1,296
96507	N405GT シールドメカニズム	¥1,944	96516	N405GT チンガード	¥3,780
92548	N405GT ウインドプロテクター	¥1,620	96517	N405GT 内装 ASS'Y S	¥9,720
96508	N405GT シールドカバー	¥1,944	96518	N405GT 内装 ASS'Y M	¥9,720
96509	N405GT シールドキャップ	¥1,944	96519	N405GT 内装 ASS'Y L	¥9,720
96510	N405GT サンバイザー フェードチェリー	¥3,888	96520	N405GT 内装 ASS'Y XL	¥9,720
96511	N405GT サンバイザー フェードアントラシート	¥3,888	78708	ヘルメットクロスバッグ Nolan	¥1,296
96512	N405GT サンバイザー フェードシルバー	¥3,888			

取扱方法

<ヘルメットの装着>



1.左右のあご紐をそれぞれしっかり持ち、少し広げる様にして装着します。




2.あご紐はラチェット式です。1 を矢印方向に差し込みます 2 のレバーを矢印方向に上げると取り外せます。



3.あご紐の長さが調整できます。

＜エアインテークの操作＞

トップ部分から走行風を取り込みます。ヘルメット後方のアウトテークから排出します。

	<p>1. 矢印部分をA方向に動かすことでエアインテークが開き、B方向で閉まります。雨天の場合は閉じた 状態でご使用ください。</p>
	<p>2. アウトレットは後方にあり常時空いています。</p>

＜エアダクトの操作＞


チンガードエアダクト部分から走行風を取り込みます。

	<p>1. 矢印部分のエアダクトが開きます。雨天の場合は閉じた状態 でご使用 ください。</p>
---	--



＜インナーバイザーの操作＞

<p>①</p>  <p>②</p> 	<p>①ヘルメット左側面の操作レバーで操作します。操作レバーを矢印方向に動かすとサンバイザーが上がります。②操作レバーを矢印方向へ動かすとサンバイザーが下がります。</p> <p>※夜間やトンネル走行時はサンバイザーを使用しないでください。十分な視界が確保出来ず、事故につながる恐れがあります。</p> <p>※サンバイザー自体を直接押し上げる等の開閉操作行わないでください。開閉機構が破損する場合があります。</p>
---	---




＜インナーバイザーの取り外し＞

	<p>1. シールドを全開まで上げた状態でインナーバイザーを下します。</p> <p>2. インナーバイザーを矢印方向に引き抜きます。</p> <p>※取り付けはインナーバイザー位置をさげた状態でバイザーを差し込みます。</p>
--	--

＜サンバイザーの取り外し方＞



		
<p>1. シールドカバー爪部分を矢印方向にカチッと音がするまで引きます</p>	<p>2.そのままカバーを矢印方向に回します。</p>	<p>3.カバーを取り外します。</p>
	<p>4. サンバイザーを取り外します。</p> <p>※取り付けは逆の手順で行います。シールドカバーのロックはカチッと固定するまで押し込んでください。</p>	

＜シールドの取り外し方＞*サンバイザー同様にシールドカバーを外してから行います。

		
<p>1.シールドを全開の状態まで上げます。</p>	<p>2. 下側のレバーを縁ゴムに引っ掛らないよう軽く手前に引きながら矢印方向に回します。</p>	<p>3.シールドを矢印方向に外します。</p>
<p>※取り付けは逆の手順で行います。</p>		

＜チンガードの取り外し＞

チンガードを取り外すことで、ジェット型ヘルメットに変更できます。

		
1.シールドを上げ、赤いレバーを押した状態でチンガードを矢印方向に引き抜きます	2.チンガードが入っていた部分はチンガードプラグでカバーできます。	3.装着はチンガードプラグを抜き、矢印方向に差し込みます。


＜ウインドプロテクターの取り外し＞

ウインドプロテクターは、チンガード下面からの走行風の巻き込みを軽減します。

	1.ウインドプロテクターがヘルメットのフチ部分と内装の間に挿入されていますので爪部分（5ヶ所）を外します。 ※ヘルメットを持つ際に、チンガード部分をつかむとウインドプロテクターが外れる事がありますのでご注意ください。
---	---

＜シールドキャップの取り付け＞



シールドを外した状態で使用する時に使用する穴埋め用のキャップです。

	1.シールドを外したところへキャップを取り付けます。その後、シールドカバーを取り付けます。シールドカバーのロックはカチッと固定するまで押し込んでください。※取り外しは逆の手順で行います。
---	---



＜ピンロックシールドの取り付け＞

ピンロックシールドは曇り止め加工をしたシールドです。ピンロックシールドのシールド部の凸がシールド面に側です。

ピンロックシールドには表面に黄色い保護シールが貼り付けられています。（この面がヘルメット内側）。使用時には剥がしてください。

		
1.ピンロックシールドのシリコンの凸部分がシールド面に側です。シールド内側のピン部分にピンロックシールドの切欠き部分を合わせ両側取り付けます。	2.上下の位置を合わせピンロックシールド全周の凸部分がシールド面に密着するように調整します。隙間ができる場合はシールド外側のピンを回転させて調整します。	3.コインなどを使用して、ピンを矢印側に回転させる事で、ピンロックシールドが動きピンロックシールドをシールドに押し付けます。

＜内装の取り外し＞

		
1. チークパッド側のフックを外します。	2. 後ろ側の4ヶ所の爪の取り付け部を外します。	3. 前側の3ヶ所の爪の取り付け部を外します。
		
4. 横部分を引き抜きます。	5. あご紐（マイクロロック）を引き抜きます。	※取り付けは逆の手順で行います。

<p>株式会社 デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805 URL: http://www.daytona.co.jp E-mail: info@daytona.co.jp ◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は 「フリーダイヤルお客様相談窓口」TEL 0120-60-4955 まで 製造元：Nolan Group S.p.A. (イタリア)</p>	<ul style="list-style-type: none"> SG 制度に関するお問い合わせ 一般財団法人製品安全協会 TEL 03-5808-3300 〒110-0012 東京都台東区竜泉 2-20-2 ミサワホームズ三ノ輪 2F Email mail@sg-mark.org SG マーク製品による事故の場合 消費生活製品PLセンター TEL 0120-11-5457
--	---