取扱説明書

DAYTONA
98014①/①

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

PROGRIP#5020 サイドグリッピングパッド	適応車種	商品NO.
	汎用	98014

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行なっております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

⚠注意

実施
- 凸凹した面、ゆがみの大きい場所、劣化した塗装面、シリコン、ゴム等に貼り付けしないでください。
- 本品と衣服等が繰り返し擦れることにより毛羽立ったり、端部がめくれることがあります。予めご了承ください。
- 溶剤等の脱脂剤・ケミカルを本品に使用しないでください。
- 本品と直接素肌が触れないような服装でご利用ください。
- 本品が完全接着する前にご使用すると、剥がれてしまったり、ずれてしまったりする場合があります。

その他
- 走行直後等、貼り付け面が熱を帯びている状態での作業は行わないでください。熱によりしっかりと接着ができない場合があります。
- 本品を貼り付けた車両を炎天下等の高温になる場所で長時間保管すると接着シートが変質し、車体や衣服を汚す恐れがあります。これらの理由による車体や衣服の汚れや傷は保証対象外となります。予めご了承ください。
- 貼り付け面の油分や汚れを十分に取り除いてから貼り付けしてください。
- 本品は使用状況や保管状況によって劣化します。
- 本品を剥がす際、接着シートによって装着面の塗装等を傷めたり、塗装が剥がれる恐れがあります。剥がす際は塗装などを傷つけないよう、接着面を温めたり、ケミカル類を使用するなどして細心の注意をはらって作業してください。

特徴

● 車体とライダーのグリップ力を高めることで、減速時の疲労を軽減します。

商品内容

	パーツ名	数量
①	サイドグリッピングパッド	3 枚
②	接着シート	3 枚

使用方法

1. ①サイドグリッピングパッドを車体に当て、形状と貼り付け位置を決めます。
2. ①サイドグリッピングパッドの裏面（凸面が表）に②接着シートを貼り付けます。
   ※ ①サイドグリッピングパッドの裏面に汚れ等が付着している場合は取り除いてください。
3. 手順１で決めた形状通りに①サイドグリッピングパッドと②接着シートを合わせてカットします。
4. 貼り付け面の油分や汚れを十分に取り除き、手順３でカットした①サイドグリッピングパッドを空気が入らないように端の方から少しずつ車体に貼り付けてください。
5. 貼り付け直後、①サイドグリッピングパッド全体を指で数秒間ずつ押しつけて初期接着してください。
6. 接着シートの接着力が安定するまで約２４時間、完全接着までに７２時間掛かります。
   ※ 完全接着前にご使用された場合、剥がれてしまったり、ずれてしまったりする場合があります。

東証JASDAQ上場 株式会社デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで

2018/03/06