取扱説明書

DAYTONA

R15058 ①/②

*取付する前に必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

	適応車種	商品NO.
ドライブレコーダーステー	YZF-R25（‘19）	15058

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

本書では正しい取付、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

⚠注意

禁止	• ミラーを前方へ可倒させないでください。本商品とミラーが接触します。 • 装着により通常の走行が妨げられる場合はご使用をお控えください。
実施	• 本商品の開梱時や取り付け、取り扱い時にパッケージや商品の端面、バリなどで予期せぬ怪我や事故が発生する場合がありますので十分ご注意ください。 • 本商品の開梱の際は、構成部品や外観の不備、異常がないことを必ずご確認ください。万一お気付きの点がございましたら、ご使用前のこの段階でお買い求めの販売店に速やかにご相談ください。 • 本商品の可動部の調整や部品の組み換え、車体への取り付け、カメラ装着は全て使用者本人の責任において行なってください。 • 本商品に装着した物の脱落、破損、故障につきましては一切保証致しかねます。あらかじめご了承ください。 • 作業に入る前に必ず安全を確保し、車両を安定させた状態で作業を行なってください。 • 走行中にネジ部等緩む事が無いように取り付けは規定トルク、または本取扱説明書で指示されたトルクで確実に締め付けを行なってください。 • 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所の点検を行なってください。異常があった場合は商品または車両の使用を中止し、認証工場や販売店へ必ず相談してください。 • 取り付け後、約 100km 走行しましたら、各部を必ず点検してネジ部の増締めを行なってください。その後は、約 500km 毎に必ず点検を行ない、各部に異常がないか確認してください。
その他	• 本商品は純正車両をベースに設計されております。社外パーツが取り付けられた車両には取り付けできない場合がございます。 • 本商品は、予告なしに価格や仕様の変更をする場合がございます。また、文中にご紹介した商品についても同様です。あらかじめご了承ください。

2020/06/11

特徴

・車種専用設計でスマートな取り付けが可能。
・スチール製でがっちり固定できます。

構成部品

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	ステー		1	④	六角ボルト	UNC1／4×1／2	1
②	六角穴付きボタンボルト	M6×40	2	⑤	ワッシャ	M6用	1
③	カラー	φ6.3×φ10×L8	2				

取付方法

【作業前の注意事項】


・純正部品の取り外し、取り付けについては、各メーカー発行のサービスマニュアルを参照し、正しく行なってください。

【ステーを取り付ける】

1．純正ボルトキャップ（2ヶ）を外し、純正ボルト（2ヶ）を外し、純正ミラーを車体から取り外します。
※純正ミラーの脱落にご注意ください。また、取り外した純正ボルトは使用しません。大切に保管してください。


2．下イラストを参考に車体側より純正ミラー、③カラー、①ステーの順番に②六角穴付きボタンボルトを使って締付トルク（M6：7N・m）で取り付けします。

⚠注意 **純正ミラーは前方へ可倒させないでください。純正ミラーと①ステーが接触します。**



【ドライブレコーダー（DDR-S100）の取り付け例】

3．下イラストを参考にドライブレコーダーDDR-S100 付属品と④六角ボルト、⑤ワッシャを使い①ステーに取り付けます。



東証JASDAQ上場 株式会社デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: https://www.daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで