

取扱説明書

DAYTONA

R17448 ①/④

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡ししてください。

グラブバーキャリア	適応車種	商品 No
	ジクサー150/250/ SF250 (20-)	17448

■ ご使用前に必ず、ご確認ください ■


※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行ってまいります。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。



警告 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。



注意 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。



実施

行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



禁止

禁止の行為であることを告げるものです。



法令違反

条件次第では法令違反となることを告げるものです。



その他

その他の警告及び注意を告げるものです。




警告



禁止

- このキャリアの最大積載重量は4kgです。最大積載重量を超える荷物をこのキャリアに積まないでください。(最悪の場合、キャリアのみでなく、フレームの破損につながる恐れがあります。)
- この商品は、記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。
- この商品に曲げ・切削・溶接等の加工は行なわないでください。商品の破損だけではなく、重大な事故につながる恐れがあります。
- 指定積載重量内の荷物積載用途としてのみご使用ください。車両を固定する商品としては設計しておりません。
- 最大積載量は4kgですが、GIVI等のトップケースの装着はできません。重量物がキャリア後方になるため、負荷が大きく、フレームが破損する可能性があります。



注意



実施

- この商品を装着、および装着して荷物を積載した場合、ハンドリングやブレーキ性能が変化する可能性があります。操作になれるまでは、十分に慣らし運転を行なってください。
- この商品の裏面や取付けステー周辺は、製造上、塗装仕上げにムラが生じてしまいます。その為、地域の環境やメンテナンス次第によっては、サビが発生する可能性があります。予めご了承ください。
- 保証は商品のみを保証します。取り付けや、ご使用状態または積載させた荷物の脱落(BOXやバック等の中味の不具合)に対しましては、一切保証できません。詳細につきましては、商品付属の保証書(保証規定)をご参照ください。
- 車両側に転倒曆がある場合、お取り付けできない可能性があります。
- この商品の角部等には、エッジや突起があります。取付け作業を行なう際には保護手袋を使用してください。またエッジや突起部がある場合、ヤスリ等を使用して処理を行なってください。
- 荷物を乗せた状態で、ダート走行は行なわないでください。
- この商品はスチールパイプを使用していますが、金属製であっても長年ご使用されますと経年変化による劣化が生じます。必ず定期点検を行ってください。経年変化による商品の破損等の不具合についてのクレーム等はお受けできません。

 実施	• ボルト、ナット類の締付には、トルクレンチを使用し、必ずそれぞれのサイズに合った規定の締付トルクまたは、この説明書に記載されたトルクで締付を行ってください。 • この商品の取り付けには純正部品を使用します。使用する純正部品または車両各部に欠損・損傷がみられた場合、その部品の再使用を避け、新しい部品に交換してください。そのままご使用されますと、重大な事故につながる恐れがあります。 • 取り付け後約 100 km 走行しましたら、各部を必ず点検してください。その後は約 500 km 毎に必ず点検を行い、各部に異常がないか確認してください。 • 周囲の安全を確保し、車体が倒れないよう十分注意して、取付け作業を行ってください。 • <u>走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を必ず点検してください。異常があった場合、商品または車両の走行を中止し、認証工場や販売店へ必ず相談してください。</u>
 その他	• この商品を取り付けた場合、車体側の取り付け面や、その周辺に傷が付く可能性があります。予めご了承ください。 • 荷物の積みおろしを繰り返すと、キャリア本体に傷が付きます。予めご了承ください。 • この商品の取り付けは、一部の純正部品を使用します。取り外し時の紛失には十分注意してください • ヘルメットフックは適正に位置に配置しておりますが、ヘルメットによっては使用できない場合があります。予めご了承ください。(ベルトのリングまでの長さが短いヘルメットは不可)
 法令違反	• 極度に後方へ飛び出す荷物を搭載しますと、テールランプやナンバープレートの視認性が悪くなる可能性があります。積載重量 4 kg 以内であっても注意が必要です。

本商品の特徴

- グラブバータイプのシンプルなデザインで、タンデムライダーのグラブバーとしても活躍します。
- 荷物の積載に便利な荷掛けフックが 4 か所装備されます。
- タンデムシート部分とキャリアがフラットになる設計で大きな荷物が積載可能です。
- 純正タンデムグリップ同様にヘルメットフックが左右に装備されています。
- 品番 17738 サイドバッグサポートが同時装着可能です。
- **最大積載重量：4 kg**

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	グラブバーキャリア		1	③	エンドキャップ	Φ22.2 用	2
②	カラー		4	④	耐荷重ステッカー		1

補修部品



品番	パーツ名	税抜価格	備考
92321	補修エンドキャップΦ22.2 パイプ用	¥200	2 個入り

取付方法**＜純正タンデムグリップの取外し＞**

1. 車体左側シート下部のキーを回し、タンデムシートを取外します。
2. 左右の純正タンデムグリップを固定している純正ボルト（4本）を取り外し、車体から純正タンデムグリップを取り外します。

⚠注意

※取り外した純正タンデムグリップは使用しませんので大切に保管してください




＜グラブバーキャリアの取り付け＞

3. 純正タンデムグリップ取り付け部に、②カラー（4 個）をセットします。
4. ①グラブバーキャリアを純正ボルト（4 本）で仮止めします。
5. ③エンドキャップ（2 個）をグラブバーキャリアの先端に挿入してください。取付けが困難な場合はプラスチックハンマー等を使用して軽く叩きながら入れてください。
6. ④耐荷重ステッカーを任意の位置に添付してください。
7. クリアランスを確認しながら各部を増し締めしてください。

純正ボルト M8 締付ボルト：20N・m

8. タンデムシートをもどして作業は完了です。



【品番 17738 サイドバッグサポートを同時装着する場合】

②カラー（4 個）は使用せず、代わりにサイドバッグサポートを取り付けてください。

また、純正ボルトではなく、サイドバッグサポートに付属のボタンボルトM8を使用してください。

株式会社 **デイトナ**

〒437-0226 静岡県周知郡森町一宮 4805

URL: <https://www.daytona.co.jp>

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで