

共通説明書

DAYTONA

17874 ①/⑥

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この共通説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの共通説明書も併せてお渡しください。

GIVI
S430 シートロック

適応車種

汎用

商品NO.

17874

■ ご使用前に必ず、ご確認ください ■

※ 共通説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この共通説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

- ⚠ 警告** 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
- ⚠ 注意** 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

⚠ 警告



禁止

- ・この商品に曲げ、切削、溶接等の加工は行わないでください。商品の破損だけでなく、重大な事故につながる恐れがあります。

⚠ 注意



実施

- ・取り付け作業には専門知識と技術が必要です。信頼できる販売店での取り付けをお勧めします。
- ・走行前にはバッグやベルト類が回転部分へ巻き込んでいないことを必ず確認してください。
- ・荷物は前後左右均等にバランスよく収納して下さい。
- ・取り付け方法及び手順はタンクバッグ付属の取扱説明書をご参照ください。
- ・**固定用ベルトは均等に締め付けしてください。**1箇所のみを先に締めしてしまうと変形の原因となりますので、締め付け時は注意して作業してください。



禁止

- ・最大積載量は5Kgです。最大積載重量を越える積載は脱落、破損の恐れがあります。
- ・5kg以内であっても、固定の仕方、片寄った入れ方、重量物が1箇所に集中するような入れ方をすると脱落や破損の恐れがあります。左右均等に収納し、重量物はタンデムシート上にくるように乗せてください。




その他

- ・本紙に記載されている警告、注意事項を守らずに発生したいかなる不具合に対しても株式会社デイトナおよびイタリアGIVI社は一切の責任を負いません。
- ・取り付け及び部品の確認は、GIVI社の説明書を参照しながら行って下さい。
- ・また、発生した不具合によって破損、紛失、損失した本品以外の品代、費用などについては保証いたしかねますので予めご了承ください。
- ・使用消耗あるいは、経年変化による不具合については保証の範囲外となります。
- ・本品及び本書に記載された商品は予告なく、価格、仕様等変更する場合があります。
- ・**この商品だけでご使用できません。別売のタンクロックシリーズと組み合わせてご使用ください。**

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	シートロック本体		1
②	取り付けベルト		2



※注意※

■取り付けられるのは底がフラットなタンクロックのバッグのみです。

取付不可（底がフラットでないタンクバッグ）

品番	GIVI 品番	
94996	XS320	アドベンチャーモデル用 15L Africa Twin 専用
97573	EA118	EASY シリーズ 25L
97571	UT810	防犯キー付きタンクロックシリーズ 25L
99522	ST603B	タンクロック 15L

取付可能


品番	GIVI 品番	
97515	ST605	防犯キー付きタンクロックシリーズ 5L
97570	UT809	防犯キー付きタンクロックシリーズ 20L
93800	XS319	タンクロック 3L
94560	ST602B	タンクロック 4L
94562	MT505	タンクロック 5L
99200	EA123	タンクロック 5L
93803	XS307	タンクロック 15L
97572	EA117	タンクロック 26L

取付方法


- ① タンデムシートの下に取り付けベルトをはさみます。
タンデムシート形状によりクロスまたは並行に配置して下さい。

クロス取付


並行取付




- ② シートロック本体をタンデムシートの上に置き、取り付けベルトをフックに挿入します。




③ 取り付けベルトを固く締め付けます。シートロック本体が左右前後上下に動かないようにしてください。



④ 取り付けベルトの余った分はたたんでゴムベルトで固定して下さい。




- ⑤ タンクバッグを取り付けます。左右前後上下に動かないよう確認してください。




- ⑥ 落下防止用のベルトを必ず車体のシートベルト、タンデムバーなどに取り付けてください。

走行時の振動等による万が一ロックの外れの際にバッグの落下事故や紛失を防ぎます。



※アルミベースプレート M8A, M8B, M9A, M9B の上に取り付けることができます。



お手入れ方法と保管について

- 商品が濡れてしまった場合は、汚れと水分を取り除き、ファスナーを開けて風通しの良い場所で陰干ししてください。
- 汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布でふき取って、陰干ししてください。
- 保管する際には、陰干しで乾燥させてから、湿気を避け直射日光の当たらない風通しの良い場所に保管してください。

⚠️注意

- シンナー、ベンジン、パーツクリーナー等の有機溶剤は使用しないでください。
- 水洗いや洗濯機での丸洗いは、商品を傷める恐れがありますのでお止めください。

東証JASDAQ上場
株式会社

デイトナ

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona.co.jp>

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで