

取扱説明書

DAYTONA corp.

R74399 /

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

| U タイプモール<メッキ> | 適応車種 | 商品NO. |
|---------------|------|-------|
| | 汎用 | 74399 |

ご使用前に必ず、ご確認ください

取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

| | |
|---|--|
|  警告 | 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。 |
|  注意 | 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。 |

| | | | |
|--|-------------------------|---|---------------------|
|  実施 | 行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 |  禁止 | 禁止の行為であることを告げるものです。 |
|  その他 | その他の警告及び注意を告げるものです。 | | |

警告

| | |
|---|--|
|  禁止 | <ul style="list-style-type: none"> 剥がれが起きた際にハンドル操作や、走行に支障が出る部分には使用しないでください。 U 字形状をしておりますので、平面には取り付けできません。 この商品の、取付作業に入る前に、身の回りの安全を確保してください。 |
|---|--|

注意

| | |
|---|---|
|  実施 | <ul style="list-style-type: none"> この商品は汎用部品です。 梱包状態は、ロール形状に巻かれています。梱包仕様により内側のメッキ部分には出荷時よりシワが<u>ついております。予めご了承ください。</u> 当社 COZY シート 70'S シリーズ、CB1100 用のシート (74922/74923) には同一モールが装着されておりますので、シート (74922/74923) の補修用としてもご使用可能です。 当社 COZY シート 70'S シリーズ、CB1100 用のシート (74922/74923) の補修用でご使用<u>いただく場合、付属両面テープは使用できません。別途貼り付けのためのボンドが必要です。</u> ほどよい伸縮性はありますが、曲がり大きい部分には使用できません。 商品の取り付けには両面テープを使用します。走行状態を考慮し、完全な取り付けを行なうよう心がけてください。また、両面テープの剥がれによって起きた事故や怪我等には、当社では一切の責任を負いません。 商品の取り付けには両面テープを使用しますが、両面テープでの完全な密着は不可能ですので、使用している間に剥がれが生じる可能性があります。定期的なチェックを行い、走行中に剥がれない様ご注意ください。また、両面テープの性能を発揮させるため、装着後 24 時間は走行を控えてください。両面テープが浮いてしまいそうな箇所は、両面テープが密着するようにテープ等で押さえ、24 時間後にそのテープを外してください。 商品の貼り付け位置を慎重に確認し、貼り直しが無いようにしてください。一度剥がした両面テープは粘着力が低下していますので、再利用はしないでください。 商品を貼り付ける際、両面テープの貼り付け位置の汚れ落とし、及び脱脂を必ず行ってください。処理を行わずにそのまま装着した場合は、両面テープの粘着力が著しく低下します。 |
|---|---|

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ・ 走行前には必ず両面テープの貼り付け状態をチェックし、問題があれば貼り直してください。 ・ この商品は、無理な力をかけたり折り曲げたりすると、メッキ部分にシワがよったり、剥がれが生じます。取り付けには十分注意してください。取り付け、または使用中の剥がれ、シワ等のクレームはお受けできませんので、予めご了承ください。 ・ 取り付け後約 100 km 走行しましたら各部を点検してください。その後は約 500 km 毎に必ず点検を行い、各部に異常がないか確認してください。 ・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。 |
|  その他 | <ul style="list-style-type: none"> ・ この商品は、貼り付け作業を繰り返し行わないでください。曲げを戻したり、引っ張りながら取り外しを行った場合、メッキ部分にシワができます。 ・ 幅約 12mm、長さ約 1.5m です。怪我や車体へのキズには十分に注意しながらハサミ等でカットしご使用ください。 ・ 取り付け後約 100 km 走行しましたら各部を点検してください。その後は約 500 km 毎に必ず点検を行い、各部に異常がないか確認してください。 ・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。 |

本商品の特徴

ハサミ等で簡単にカットできる、U字タイプのメッキモール。

CB1100 のタンク下に貼り付けて往年の名車 CB750K0 風スタイルを演出します。

当社 COZY シート CB1100 用 (74922/74923) の補修用としてもご使用可能です。

商品内容

| NO | パーツ名 | サイズ | 数量 | NO | パーツ名 | サイズ | 数量 |
|----|--------|----------|----|----|-------|----------|----|
| | メッキモール | 12X1500L | 1 | | 両面テープ | 10X1000L | 1 |

取付方法

1. 貼り付け部分の長さを測り、メッキモールと 両面テープをハサミ等でカットします。
2. 貼り付け部分の汚れ落とし、及び脱脂作業を行います。
3. 貼り付け部分へ手順 1 でカットした 両面テープを貼り付けます。
両面テープは貼り付け部分裏側まで回り込むように貼り付けしてください。
4. 貼り付けした 両面テープの剥離紙を剥がし、メッキモールを差し込みます。
メッキモールは、手で少し開くと差し込み作業がやりやすくなります。(メッキ部分が白くなったり、シワが生じます。開き過ぎに注意してください。)
貼り付け部分に曲げがある場合、ドライヤー等で軽く暖めると曲がりやすくなります。
5. メッキモールの差し込み後、手で軽く圧着します。
気温が低い時期は、ドライヤー等で軽く暖めながら、圧着してください。
6. 圧着後、メッキモールをマスキングテープ等で固定してください。
貼り付け直後は、両面テープの性能が不十分ですので、曲げ部分に使用されている場合は、得に注意が必要です。
7. 両面テープは約 24 時間ほどで、性能発揮します。24 時間以内の通常走行は控えてください。
8. 約 24 時間後、固定で使用したマスキングテープを剥がし、各部点検し作業は終了です。

注意

当社 COZY シート 70'S シリーズ、CB1100 用のシート (74922/74923) の補修用等、シートにご使用いただく場合、付属両面テープは使用できません。別途貼り付けのためのボンドが必要です。


 株式会社 **デイトナ** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona.co.jp>

デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで