取扱説明書

DAYTONA®
48778①/①

*取り付ける前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。
*この取り扱い説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輌を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。

カスタムペッグ	適応車種	商品 NO.
	HARLEY DAVIDSON	48778,48780 61679,61681

この度はデイトナ「カスタムペッグ」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。
なお、万一お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。

〈特 長〉

- アルミ削り出しによるスポーティ感あふれるカスタムペッグ。
- 純正ペッグと交換するだけ。装着も簡単。

〈商 品 内 容〉

No.	パーツ名	サイズ	数量	No.	パーツ名	サイズ	数量
①	ペッグ本体		2	③	六角レンチ		1
②	スプリングワッシャー		2				


[取り付け上の注意]

- ①ペッグ本体を車体取付後、必ず①ペッグ本体の※センターボルトを確実に締め付けてください。
- ①ペッグ本体以外の部品は、純正部品を再使用して取り付けます。取付詳細図は一例のため、機種により異なります。
- 可動部分の動きが緩い場合は、付属の②スプリングワッシャーを使用するか、純正スプリングワッシャーと同時使用するなどして、お好みの硬さに調整してください。

[使用上の注意]

- この商品を使用した場合、靴の種類によっては滑り易くなる場合があります。十分注意してご使用ください。
- この商品を装着した場合、オートバイのバンク角が純正とは変わる場合があります。旋回時には路面との接触に十分注意してください。
- 取り付け後、約 100km 走行しましたら、各部を点検してネジ等の増し締めを行ってください。その後は約 500km 毎に必ず点検を行い、同様の増し締めを行ってください。
- 走行中に異常が発生した場合には、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常個所を点検してください。
- この商品は、予告なしに仕様または価格を変更する場合があります。また、本文中にご紹介した商品についても、予告なしに仕様または価格を変更する場合があります。予めご了承ください。

■取付詳細図■



東証JASDAQ上場 株式会社デイトナ
〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで

2013/09/10