取扱説明書

DAYTONA corp.

S ①/③

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

ETC アンテナステー 貼り付けタイプ	適応車種	商品NO.
	汎用	64436/67959

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ この商品の使用をもって本書記載の内容全てを理解・承諾したものとみなします。ご使用前に必ず内容をご確認ください。本書記載の内容を守らずに取付・取扱したことにより発生した不具合や事故損害は、如何なる場合でも保証対象外であり、当社では一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

※ この商品の使用をもって保証規定全てを理解・承諾したものとみなします。ご使用前に必ず内容をご確認のうえ、説明書・レシートと共に大切に保管してください。保証書やレシートを紛失した場合や保証書販売店記入欄に店舗記載・捺印のない場合、新品購入履歴が不明な場合などは当社所定の商品保証を受けられません。あらかじめご了承ください。

本書では正しい取り付け、取り扱い方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

▲警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

禁止	禁止の行為であることを告げるものです。	その他	その他の警告及び注意を告げるものです。表記の注意を告げるものです。
実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。		

▲警告

禁止

- この説明書では、この商品自体の取り付け方法のみ記載しています。ETC 本体やアンテナなどの取り付けに関しては、取り付けする機器の説明書を参考に作業を行なってください。また、ETC 本体やアンテナなどの取り付けには専門知識が必要です。個人での取り付けは絶対行なわず、ETC セットアップ店に依頼してください。
- 走行前にこの商品が確実に取り付けされていること（ボルトの緩みや両面テープの貼り付け状態）を確認してください。特に ETC アンテナには取り付け角度や向きに指定があります。規定通りの取り付けになっていることを必ず確認してください。
- 万が一この商品が脱落してしまった際、ハーネスがタイヤに絡んだり、ハンドル操作が不能にならないよう ETC アンテナのハーネスは結束バンドやハーネスクランプなどで車体に確実に固定してください。また、危険が想定される箇所への取り付けは行なわないでください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常個所を点検してください。場合によっては走行を中止し、取り付け作業を行なった ETC セットアップ店にご相談ください。
- 取り付け後の角度や位置の調整はしないでください。ETC の誤動作の原因となります。万が一脱落などの問題が発生した場合は、取り付け作業を行なった ETC セットアップ店にご相談ください。

⚠注意

実施	• エンジンやマフラーなどが十分に冷えている状態で、安定した平らな場所を選んでメインスタンドなどを使用し、作業中の車体の安定と周囲の安全を十分確保したうえで作業してください。また、作業が終了するまではエンジン始動や走行使用を不用意に行なわないでください。 • 取り付け後約 100km 走行しましたら必ず各部を点検整備し、ボルト類の増し締めを行なってください。その後は約 500km 毎に定期点検整備を行ない、同様にボルト類の増し締めを行なってください。これら作業を怠ると部品破損など予期せぬ不具合や事故損害（何れも保証対象外）の原因となります。定期的な点検整備や日々のメンテナンスを怠り発生した不具合や事故損害につきましては、如何なる場合でも当社では一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。 • 以下のような箇所には取り付けしないでください。満たさずに使用すると、本体の破損や車体側取り付け部の破損、ステー本体や ETC アンテナの脱落などの恐れがあります。 ◎ 振動が多い箇所への取り付け（カウリングの先端付近や支持部から遠い箇所、フェンダー、サスペンション、バックミラー、ウインカーなど） ◎ 強度が少ない箇所への取り付け（マスターシリンダーキャップなど） ◎ 運転操作に支障をきたす箇所や計器類、灯火類の視認が悪くなる箇所への取り付け ◎ 両面テープでの取り付けの場合、両面テープの接着力が十分に得られない箇所への貼り付け（凹凸面や歪みの大きい箇所、劣化した塗装面、シリコン部、ゴム部など） • この商品は汎用品です。車両によっては取り付けられない場合があります。あらかじめご了承ください。 • この商品を両面テープで取り付けする場合、完全接着までに約 24 時間を要します。十分な接着が得られていない状態で走行使用しないでください。剥がれや位置ズレの原因となります。 • この商品を両面テープで取り付けする場合、取り付け位置を慎重に確認し、貼り直しのないように作業してください。一度剥がした両面テープは粘着力が低下し、再利用できない状態になります。 • この商品を両面テープで取り付けする場合、取り付け面の油分や汚れを十分取り除いてから作業を行なってください。十分な接着力が得られず、ステーが脱落する恐れがあります。 • この商品を両面テープで取り付けした場合、取り外す際に両面テープによって取り付け面を傷める可能性があります。取り付け面を暖めたり、ケミカル類を使用するなど、注意して作業してください。
	• パッケージ開梱時やその後の商品取り付け・取り扱い時に、パッケージや構成部品（端面や突起部、バリなど）で予期せぬ怪我や事故（保証対象外）が発生する場合があります。事前に十分ご注意ください。 • この商品の構成部品は金属を素材としております。ご使用保管環境によらずとも経年変化や使用損耗により素材劣化（サビ含む）が進行し、部品破損など予期せぬ不具合や事故損害（何れも保証対象外）が発生する場合があります。必ず定期的に点検整備（雨水がたまりやすい箇所などは特に念入りに行ない、異常があれば適宜新品交換）を行なってください。素材の経年変化や使用損耗より発生した不具合や事故損害につきましては、如何なる場合でも当社では一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。 • この商品は予告無しに価格や仕様を変更する場合があります。また、文中にて紹介した他の商品についても同様です。あらかじめご了承ください。

本商品の特徴

- 汎用 ETC アンテナステー　貼り付けタイプ。取り付け用面ファスナー付属。
- 別売りのミラーホルダー用ステーを使用すれば、ミラー共締め固定も可能。（ブラック：64439、メッキ：67961）



YAMAHA BOLT　トップブリッジ貼り付け固定例

商品内容

NO	パーツ名	サイズ (mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	ETC ステー（上側）		1	④	薄型 U ナット	M5 用	2
②	ETC ステー（下側）		1	⑤	両面テープ	20×30	1
③	六角穴付きボタンボルト	M5×8	2				

取り付け方法

この説明書では、この商品自体の取り付け方法のみ記載しています。ETC 本体やアンテナなどの取り付けに関しては、取り付けする機器の説明書を参考に作業を行なってください。また、別売りミラーホルダー用ステーを使用する場合は、ミラーホルダー用ステー付属の説明書をご参照ください。

1. ③六角穴付きボタンボルトと④薄型 U ナットを使用して、①/②ETC ステーを上下連結します。

※　この時点では、各部品は必ず仮組みとしてください。早計に本締めすると、以降の作業に支障をきたす原因となります。

2. 連結した ETC ステーを車体に仮当てし、貼り付け箇所をしっかりと検討します。
3. 車体側貼り付け箇所と②ETC ステー（下側）の貼り付け面の油分・汚れを取り除きます。

※　車体側貼り付け箇所の油分・汚れを落とす際は、使用箇所に応じた適切なケミカルをご使用ください。

4. ⑤両面テープを使用して、手順 2～3 で準備した車体取り付け部に①/②ETC ステーを貼り付けます。

※　⑤両面テープの完全接着には、約 24 時間を要します。完全接着されるまで、走行使用しないでください。

5. 取り付けする ETC 機器の説明書に従ってアンテナを①/②ETC ステーに貼り付け、規定の角度になるよう連結部を調整し、作業は完了です。

東証JASDAQ上場
株式会社 デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮４８０５

本書の記載内容の一部または全部を無断転載することを禁ず。

デイトナ商品についてのご質問、ご意見は
0120-60-4955 まで。営業時間：平日　午前９：00～午後６：00
ＵＲＬ総合　http://www.daytona.co.jp/　　ＧＩＶＩ専用　http://www.givi-jp.com