取扱説明書

DAYTONA corp.
R 41764 ①/②

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

バンドホルダー	適応車種	商品NO.
	スクーター他	41764

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※　取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。

⚠警告

実施

- 作業前に必ず安全確認をし、車両が安定している事を確認してください。
- 作業は必ず、有資格者が行うようにしてください。
- エンジン、マフラー部は大変熱くなります。火傷、けがをしないように注意してください。

⚠注意

実施

- クラッチ脱着、プーリー脱着等の作業は、各車両のサービスマニュアルに従い正しく行ってください。
- 走行中ネジ部が緩まないよう所定のトルクで確実に締め付けてください。
- 装着後、約 100ｋｍ走行しましたら各部を点検し、各ネジ部の増し締めを行ってください。その後、約 500ｋｍごとに必ず点検を行い、同様の作業を行ってください。
- 走行中異常が発生した場合は、直ちに安全な場所に停止させ、異常箇所を点検してください。

禁止

- 破損の恐れがあります。バンドホルダーを叩いて使用しないでください。

商品内容

No.	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	バンドホルダー		1

補修部品

商品名	品番	価格（税抜）
コーティングバンド	41765	￥1,200
コーティングブロック	41766	￥400

2015/09/26

本商品の特徴

- **スクーターのプーリー、フライホイール、クラッチアウターの脱着。**

※ ホンダ系スクーターで歯車タイプのドライブフェイスには使用できません。品番（31832）プーリー脱着ホルダー ￥3,900(税抜)をご使用ください。

※ スズキ製スクーターのプーリー脱着には使用できません。

- **モンキーの 1 次側クラッチアウターの脱着。ノーマルアウターローターの脱着。**
- **カートリッジ式オイルフィルターの取り外し（Φ50～Φ120 まで使用可能）**

使用手順

例／フライホイールの取り外し

1.使用する箇所により、バンドの調整を行ってください。

●径の大きな物を固定する場合



●径の小さな物を固定する場合



2.グリップを回転し、径を合わせる。



3.グリップを締め込み、フライホイールをしっかり固定する。



4.レンチを使用し、取り付けナットを緩め取り外し完了。

※取り付けは逆の手順で！



東証JASDAQ上場 株式会社デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで