

national cycle Replacement Screen	適応車種	商品NO.
	PCX <JF81>(P18-20) PCX150<KF30>(P18-20)	16969 : ショート 16970 : ミドル 16971 : トール





■ご使用前に必ずご確認ください■

※本商品のご使用前に最終項に記載のURL（保証規定）より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。




※本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。

※本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡ししてください。




本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。	 可燃性注意	表記の注意を告げるものです。
--	-------------------------	--	---------------------	---	---------------------	---	----------------

警告 要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性や第三者の生命や財産を損なう可能性が想定される場合を示してあります。

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> 本商品は、太陽光を直接当てると、小さな領域に集光する光学的特性があります。そのためごくまれなケースですが、車体の他の部分に損傷を与える場合がありますので、直射日光があたったまま状態で駐車しないでください。※やむを得ず直射日光があたる場所に駐車する場合は、スクリーンに傷の付きにくいタオルなどを掛けて直射日光があたらないようにスクリーン全体をカバーしてください。 上記警告のガイドラインに基づいて、不注意によるいかなる損傷に対しても弊社では一切の責任を負いませんのでご了承ください。 ガソリンやブレーキ液、アセトン、シンナーなどの化学物質がウインドシールドに付着しないようにしてください。付着すると細かいヒビやキズ、クモリ、変形、ワレなどが生じます。付着してしまった場合は直ちに水で洗浄してください。 本商品は長期間使用すると紫外線の影響や経年変化などによりウインドシールド本体が変色やクモリが発生する場合があります。前方の視界が悪くなった場合はそのまま使用せず、必ず新しいウインドシールドと交換してください。また、車両の転倒やその他の影響によりウインドシールドにキズやクモリ、歪み、ワレなどが発生した場合も同様に交換してください。 ウインドシールド清掃の際には、洗車ブラシなどの使用や乾いた布での乾拭きはしないでください。キズが付き視界性が悪くなります。また、コンパウンドなどの研磨剤入りの磨き剤も使用しないでください。 本商品を装着時は風などの影響を受けやすく、不安定な場所に駐車すると転倒の恐れがあります。また、土の上など路面の柔らかい場所や傾斜した場所には駐車しないでください。必ずアスファルト等の固く安定した平坦地に駐停車してください。 	 <p>【危険！NG】</p>
	 実施	<ul style="list-style-type: none"> 走行前に各部の取付状態を点検（ウインドシールドにガタはないか、風圧によって動くことはないか、ボルトやナットの緩みがないか）し、異常がある場合は必ず増し締めしてください。 車両装着後は走行フィーリングが変わりますので、必ず乗車感覚を確認してください。 暴風時や豪雨時、降雪時など危険な状況下では走行しないでください。 強風時は走行安定性が悪くなり、風の影響も受けやすく、降雨時は視界が悪くなります。必ず安全運転を行ってください。

注意 要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	<ul style="list-style-type: none"> 認証工場などの適切な設備と技能、専門知識のある整備士を有した店舗に脱着作業をご依頼ください。作業が適切に行なわれないと、作業中やご使用中に車両や部品の損傷、不具合が発生する場合があります。 適合車両以外の車両には使用しないでください。 パッケージ開梱時や商品取り扱い時にパッケージや商品の端面、突起部、バリなどで予期せぬケガや事故が発生する場合があります。取り扱いの際は保護手袋を使用するなど十分に注意してください。 本商品を開梱の際は、構成部品や外観の不具合、異常がないことを必ずご確認ください。万一お気付きの点がございましたら、ご使用前にお買い求め販売店へ速やかにご相談ください。未使用品以外での外観不良は保証対象外となります。 作業は周囲の安全を確保し、安全な場所で車両を安定させた上で行なってください。 ハンドルを左右に切り、ウインドシールドが車体に接触していないか確認してください。異常がある場合は取付位置を調整してください。 ブレーキレバー、スロットルが正常に作動することを確認してください。異常がある場合は取付位置を調整してください。 車体カバーを使用する場合は、ウインドシールド付き用のカバーを使用し、直射日光が当たらない風通しの良い場所に駐車してください。※サイズが合わないカバーを無理に使用するとウインドシールドが変形する原因となります。また、高温下で放置した場合もカバー内部が高温となり、ウインドシールドの変形の原因となります。ご注意ください。
 可燃性注意	<ul style="list-style-type: none"> 本商品はポリカーボネート製です。走行直後のエンジンやエキパイ、マフラー付近に近づけると変形します。また、ポリカーボネート自体も可燃性素材ですので火に近づけないでください。
 その他	<ul style="list-style-type: none"> 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を必ず点検してください。異常があった場合は、商品の使用または車両の走行を中止し、認証工場や販売店へご相談ください。 本商品は予告なしに価格や仕様を変更する場合がございます。また文中にご紹介した商品についても同様です。あらかじめご了承ください。 【商品の手入れ方法】⇒水をかけて表面のほこりや砂を洗い流した後、柔らかいスポンジ等で水と中性洗剤を含ませてやさしく洗ってください。洗剤は水で洗い流してください。シンナーや、溶剤を含む化学薬品等の使用は、変形、歪み、破損の原因となりますので絶対に使用しないでください。

本商品の特長

- スクリーン表面には Quantum ハードコートが施され、耐スクラッチ性と耐衝撃性が高められています。
- スクリーンには 3mm 厚のポリカーボネートを使用。
- スクリーンサイズ

品番：16969 ショート【純正ハウジング(樹脂部品)上端より H324mm x W394mm】

品番：16970 ミドル【純正ハウジング(樹脂部品)上端より H374mm x W394mm】

品番：16971 トール【純正ハウジング(樹脂部品)上端より H420mm x W394mm】

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	スクリーン		1				

必要工具

- 5mm 六角レンチ
- #1 プラスドライバー
- 10mm ボックスレンチ

取付方法

【作業前の注意事項】

- 純正部品の取り外し、取り付けについては車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照して正しく行ってください。

01. 純正スクリーンの取外

1-1. 安全な場所でセンタースタンドにて車両を立てます。

1-2. 図1を参考に純正スクリーンの下側のタッピングビス(4x16)を取り外します。



1-3. フロントガーニッシュを取り外します。

※引き抜くように作業をすると外しやすくなります。先端に面ファスナーがついていますのでご注意ください。

1-4. 図2を参考に純正スクリーンを固定しているボタンボルト(M5x14)を左右各1本取り外します。スラストワッシャーも同時に取り外してください。



1-5. 図3を参考に純正スクリーンを固定しているワッシャー付きボルト(M6x12)を左右各1本取り外します。



1-6. 純正スクリーンを取り外します。

02. スクリーンの取付

※ネジ類は純正スクリーン取外時に外した純正のネジを再利用します。

2-1. 図4を参考に①スクリーンを純正スクリーンと同様にワッシャー付きボルト(M6x12)にて上側を固定し、ボタンプルト(M5x14)とスラストワッシャーにて①スクリーンの下側を固定します。



2-2. 図5を参考にフロントガーニッシュを元に戻します。裏側のツメの箇所に注意しながら取り付けてください。
※フロントガーニッシュ先端に面ファスナーがついていますので、最後に先端を押し付けて固定してください。



2-3. 図1を参考に①スクリーンの下側のタッピングビス(4x16)を取り付けて作業は終了です。

03. 点検作業

3-1. 各部が正常に動作すること、干渉していないことを確認して各部が確実に取り付けられているか点検してください。異常がなければ車両の固定を解除して作業は終了です。

■商品保証について

商品保証とは、通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が起きた場合、保証規定の範囲において無償修理または交換をお約束するものです。

1. 保証期間は使用回数に関わらず、ご購入日から1年間となります。

2. 保証を受ける場合には、お買い上げ日が証明できる書面(レシートなど)が必要となります。
※保証の対象は、新品かつ正規販売店でのご購入品に限ります。個人売買や中古品、インターネットオークションでの購入品は保証の対象外となります。

3. 下記のアドレス(またはQRコード)より、保証規定の詳細をご一読の上、ご理解・ご承諾ください。

デイトナ保証規定

<https://www.daytona.co.jp/warranty/index.php>

※保証を受けるご連絡を以って、保証規定にご同意いただいたものとみなします。



■保証修理の受付について

お買い上げ日が証明できる書面をご用意の上、購入店もしくは当社までご連絡ください。

インターネットお問合せ

<https://www.daytona.co.jp/contact/form.php>



株式会社 **デイトナ**
東証スタンダード上場



本取扱説明書の内容の一部、または全ての無断転載を禁止

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805

<https://www.daytona.co.jp>