

取扱説明書

DAYTONA

- *ご使用前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
- *この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
- *この商品を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。



R 23915 ①/①

ノーラン NOLAN ヘルメット オプションミラーシールド（日本加工品）	適合ヘルメット	商品NO.
	X-803 UC/RS X-802 R/RR/UC	23915 23854

■ご用前に必ずご確認ください■


- ※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
- ※ 本品及び本書に記載された商品は予告無く価格、仕様等変更する場合があります。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。



	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

	禁止の行為であることを告げるものです。		その他の警告及び注意を告げるものです。
---	---------------------	---	---------------------

警告

	<ul style="list-style-type: none"> この商品は、夜間の使用はできません。また、暗い場所で使用されますと、視力の低下につながる恐れがあります。 視界部分に傷などが入った場合のご使用はしないでください。 自動車の車内など、高温となる場所に長時間放置しないでください。変形など異常が生じる可能性があります。
--	--

注意

	<ul style="list-style-type: none"> 視界部分に傷などが入った場合のご使用はしないでください。 自動車の車内など、高温となる場所に長時間放置しないでください。変形など異常が生じる可能性があります。 ミラーコーティングはデリケートなため、シンナーやガラスコーティングなどで使用する有機系溶剤、揮発性のクリーナー、アルカリ性や酸性、コンパウンドやシリコン入りのケミカルは使用しないでください。 かたい布や砂ほこりが付いた状態で拭きますと傷の原因となります。 潮風や酸性雨により、コーティングが侵される場合があります。雨天時や潮が付着した状態で表面をこすらないようご注意ください。
	<ul style="list-style-type: none"> 視界に影響のない両端部は、元々のシールドにてハードコートされておりません。そのためミラー加工の乗りと共に、耐久性も低くなっております。予めご了承ください。 その他シールドの取り扱い方法については、ヘルメット本体の取扱説明書をご参照ください。 この商品はイタリア NOLAN 社に販売許可を得ておりますが、イタリア NOLAN 社が品質を保証するものではありません。株式会社デイトナの責任の元、加工販売を行っております。

本商品の特徴

- ・NOLAN社純正のシールドを、日本国内にてミラー加工を施しております。
 - ・ミラーシールドとして欧州規格のUN/EC E22-05に準拠した仕様です。
- ※イタリアNOLAN社にて光学試験を実施しております。


 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <https://www.daytona.co.jp>

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで