






 <b>HenlyBegins®</b> シェルシートバッグ	適応車種	商品NO.
	汎用品	商品台紙参照

## ■ ご使用前に必ずご確認ください ■


※本商品のご使用前に最終項に記載のURL（保証規定）より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。  
 ※本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。  
 ※本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡しく下さい。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。


	要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性や第三者の生命や財産を損なう可能性が想定される場合を示してあります。
	要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。		禁止の行為であることを告げるものです。		その他の警告及び注意を告げるものです。
---	-------------------------	---	---------------------	---	---------------------


### 警告

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バッグ本体がしっかりと固定されているか、常にベルトの緩みチェックを行い常に適切な装着状態で使用してください。</li> <li>・走行前には、バッグやベルト類が回転部分への巻き込んでいないか、灯火類の妨げとなっていないか、リヤショックのストロークを考慮しているか、また各部に異常が無いか必ず確認してください。</li> <li>・砂利道、林道、荒れた路面では振動でバッグが脱落する恐れがあります。路面の状況に充分注意して走行し、ベルトの緩みのチェックを行ってください。また振動が極端に大きくなる場合は速度を控えめにしてください。破損や脱落など予期せぬ不具合や事故損害の原因となります。</li> <li>・本商品には2通りの固定方法があります。いずれも、固定の安定性を高める為にサブベルトが付属しているモデルは必ずサブベルトの併用をしてください。また、サブベルトの併用をした際でも、固定が不安定になる場合は、さらに別売ストレッチコードや補修サブベルトをご購入いただき、確実な固定を行ってください。</li> <li>・固定用のベルト及びバックルは確実に固定してください。</li> <li>・携帯ガソリンボトル、ガスボンベ等、引火性の強い危険物は収納しないでください。</li> <li>・バッグは走行に支障の無い、安定した位置に装着してください。シート形状や取り付け位置などにより装着後も安定しない場合があります。走行前に必ず操縦に支障の無い事を確認し、また脱落や位置のズレが無いように確実に装着してください。</li> <li>・走行中に異常が発生した場合は直ちに車両を安全な場所に停車させ異常箇所を点検してください。異常があった場合は商品の使用または車両の走行を中止し、認証工場や販売店へご相談ください。</li> </ul>
--	--


### 注意

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・取り付け後、約100Km走行しましたら、調整可動部や固定部など各部を点検整備し、必要に応じてベルトの調整を行ってください。その後は500Km毎に同様の点検整備を行ってください。</li> <li>・本商品を取り付け、走行使用すると、車両の重量増加や重心変化、空気抵抗増加などにより、ハンドリングやブレーキ性能が悪化します。慣れるまでは十分慣らし運転を行ってください。</li> <li>・雨や汗など、濡れた状態で長時間ご使用を続けると、車体や衣服にバッグの色が移行する場合がございます。特に白いボディカラーや衣服には色移行がしやすく目立ちやすいためご注意ください。長時間のご使用でなかった場合でも状況によっては色移行が発生する場合がございますので、車体の場合はプロテクションシールを貼り、衣服の場合は黒色の着用をお勧めいたします。</li> <li>・シートバッグ本体に防水加工や撥水加工はされておりませんので生地表面は水を吸収します、予めご了承ください。</li> <li>・撥水スプレーなどを使用する場合、種類や塗布の仕方によって染みになる恐れがありますので、予め目立たない箇所を確認のうえご使用ください。</li> <li>・レインカバーが付属しておりますが、底面がカバーされないなど防水ではありません。雨天の使用時には、予め荷物を防水バッグに入れるなどの防水対策を行ってください。</li> <li>・生地や各部の縫製は、無理な力を加えたり乱暴な扱いをすると破損する恐れがあります。丁寧にお取扱ください。</li> <li>・荷物は前後左右均等に位置、重量をバランスよく収納してください。</li> <li>・荷物の無理な押し込みや片寄せた入れ方は、商品の破損や脱落の原因となりますのでお止めください。</li> <li>・車両との接触部はすり傷が付く可能性があります。弊社プロテクションシールで保護して使用することをお勧めします。</li> <li>・走行風によりレインカバーのバタつきが発生する場合があります。弊社ストレッチコードを使用するなどの対策を行ってください。</li> <li>・角の尖ったものを入れる場合は、布などに包んで収納してください。バッグが破損する恐れがあります。</li> <li>・バッグは生地や縫製方法など通常の使用での耐久性は充分に考慮されておりますが、着脱、ファスナーやボタン開閉、バックルの扱いなどで無理な力を加えたりすると破損する恐れがあります。</li> <li>・車体の温度が高い部分（エンジンやマフラーなど）にバッグやベルトが接触すると、溶けて破損する場合があります。また、バッグやベルトが溶けるだけでなく溶けた生地が車体に付着し固まってしまう。取り付け場所はよく確認し、温度が高い部分には固定しないでください。</li> <li>・バッグやテープは温度の高い場所やその付近に固定すると、時間の経過と共に繊維が脆くなり破損する原因となります。</li> <li>・固定ベルトなどに傷やほつれが生じた場合は、破損・脱落の恐れがありますので必ず交換してから使用してください。</li> <li>・バッグは車体から外して保管してください。装着した状態で保管をすると、経年劣化を早める場合がございます。</li> </ul>
---	--

### 禁止

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・最大積載量は25L：7Kg / 35L：9Kg / 45L：11Kgです。最大積載重量を越える積載は脱落、破損の恐れがあります。</li> <li>・最大積載重量以内であっても、固定の仕方、片寄せた入れ方、重量物が1箇所集中するような入れ方をすると脱落や破損の恐れがあります。左右均等に収納し、重量物はタンDEMシート上にくるように乗せてください。</li> </ul>
---	---

### その他

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・この商品は汎用品です。全ての車両に適合する商品では御座いませんので、法規に従った取り付けやご使用をしてください。</li> <li>・本商品は予告なく仕様や価格を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。</li> <li>・本商品を装着したことによる物的損害や人的損害などの保証は、一切お受けできません。また商品保証は、本商品のみの対象となります。</li> <li>・汎用性の高い固定方法を採用しておりますが、シート、テールカウル、フェンダー、ウィンカーなど車両の状態によっては固定できない場合があります。事前に取り付け車両をよく確認の上、ご購入ください。</li> <li>・商品のサイズや容量の表記につきましては、個体差が生じる場合がございますので予めご了承ください。</li> <li>・出荷時、シェル部分の保護の為にフィルムが貼り付けられています。一部保護フィルムが剥がれている場合がございますが商品に問題はございません。ご使用前に、フィルムは取り外してから使用を行ってください。シェル部分の傷付きにご注意ください。</li> </ul>
---	---

## 商品内容

NO	パーツ名	数量	
①	バッグ本体	1	
②	イーजीリングベルト N25B	1	
③	サブベルト※	2	
④	ショルダーベルト	1	
⑤	レインカバー	1	

※③サブベルトは 45L モデルにのみ付属しています。25L、35L モデルには付属していません。

## 特徴

・商品台紙には記載されていない、各機能の使用方を説明いたします。

### 01. テンションを掛けても変形しにくい

金属パイピングと補強パネルで変形しにくく、荷物のおし入れがしやすいスクエア形状を維持。



### 02. レインカバーの飛散防止ループ

レインカバー内側の紐に固定ベルトを通す。  
※ライダー側の固定ベルトを通してください。



### 03. 余ったベルトのバタつき防止

テープの末端の面ファスナーをクルクルと巻いて固定すればテープのバタつきを防止出来ます。



## 取付方法

### 【作業前の注意事項】

- ・本書はシェルシートバッグをベースに説明しておりますが、一部別モデルの写真を使用しています。取り扱い方法は全サイズ共通です。
- ・本商品には 2 通り（イーजीリングベルトと 4 点支持）の固定方法があります。車両に合わせて安全な固定ができる方法で取り付けを行ってください。

## 01. シートバッグ取り付けの前に

連結ベルトの高さまで荷物を収納し、連結ベルトを固定します。

※このベルトはバッグの変形を防ぐだけでなく、荷物が少ない時に内部で荷物が動かないよう止めておける機能でもあります。

※使用しない場合は壁面にベルトを固定しておく事も可能です。

※残りの荷物は装着が完了してから収納することで、取り付けが簡単に行えます。



## 02. イージーリングベルトの固定方法



### 手順①イージーリングベルトの設置

- シートキャッチやタンデムシート裏面の、凹凸を避けて位置決めを行ってください。
- 取り付けバックルはオスとメスの2タイプがあります。バッグ本体の固定バックル形状を確認の上、設置を行ってください。

### 手順②タンデムシートの取り付け

- シートが固定できない場合は、内部でベルトが引っかかり、固定の邪魔になっている可能性があります。その場合は手順①からやり直してください。

### 手順③スライドストッパーの差し込み

- 使用方法は下記【スライドストッパーの使用法】をご確認ください。

#### 【注意】

スライドストッパーは、バッグの前ズレを軽減させるためのものです。バッグの固定はできませんので、スライドストッパーのみを使用してお使いはおやめください。

### 手順④安定した固定をするためのポイント

- バッグにバックルをはめる前に、2本ベルトを交差させることで、より安定した固定をすることができます。詳細は【手順④ 補足】をご確認ください。

### 手順⑤バッグ本体の固定

- イージーリングベルトのバックルをバッグ本体にはめてベルトの長さ調整を行います。

### スライドストッパーの使用法

- 小型シートの場合、底面のスライドストッパーにシートを差し込むことで、バッグ本体の前ズレを軽減できます。
  - 赤いテープの幅は約145mmとなっており、それ以上の幅を持ったシートや、厚みの大きいシートにはご使用できません。
- ※タンデムシートが装着された状態で差し込む事が可能です。

### 手順④ 補足

- ベルトを交差させる目的は、ベルトが左右前後に動いてしまうことを制限するためです。また、ねじれ方向の安定性を向上させることも可能になります。すべての車両においてご使用いただける方法ではございませんので、車両に合った安定した固定を行ってください。



### 03. 4点支持ベルトの固定方法（イーザーリングベルトを分解した取り付け）

中央のカラビナからベルト4本を取り外します。

カラビナ以外の固定ベルト4本を使用します。



#### 車体への固定

- ・取り付けバックルはオスとメスの2タイプがあります。バッグ本体の固定バックル形状を確認の上、設置を行ってください。
  - ・固定ベルトは下記写真を参照し、固定強度の確保できる場所へ固定します。
  - フロント固定場所：ステップホルダー、荷掛けフック、アシストグリップなど。
  - リア固定場所：荷掛けフック、アシストグリップ、フェンダーなど。
- ※取り付け方法や固定場所は一例です。車両に合わせた取り付けを行ってください。
- ※長さが足りない場合や、固定場所が無い場合は下記写真と同じ方法で、2本のベルトを連結させて固定してください。
- ※フェンダーに固定する場合は固定場所の強度に注意が必要です。十分な強度が確保されていない車両の場合、破損する恐れがあります。



### 04. サブベルトの固定方法

- ・固定ベルト4本と同じ方法で、車体側の荷掛けフックやアシストグリップなどに固定します。
  - ・バッグ本体側のDリングに、ナスカンで固定します。
- ※固定場所が無い車両は別売ナンバーブラケットを取り付けし固定箇所を増設します。
- ※下方向に向いているDリングへ固定してください。



### 05. 点検作業

- ・各部が確実に取り付けられているか点検してください。

#### オプション品

14181	ハイプロテクションシールS (135X200)
14180	ハイプロテクションシールL (275X400)
16835	ダイヤルロック
23290	ナンバーブラケット

#### 補修部品

26216	イーザーリングベルト N25B
26218	サブベルト 2本セット
15385	ショルダーベルト

#### お手入れと保管について

- ・商品が濡れてしまった場合は、汚れと水分を取り除き、ファスナーを開けて風通しの良い場所で陰干ししてください。
- ・汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布でふき取って、陰干ししてください。
- ・保管する際には、陰干して乾燥させてから、湿気を避け直射日光の当たらない風通しの良い場所に保管してください。
- ・水洗いや洗濯機での丸洗いは、商品を傷める恐れがありますのでお止めください。

#### ■商品保証について

商品保証とは、通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が起きた場合、保証規定の範囲において無償修理または交換をお約束するものです。

1. 保証期間は使用回数に関わらず、ご購入日から1年間となります。
2. 保証を受ける場合には、お買い上げ日が証明できる書面(レシートなど)が必要となります。  
※保証の対象は、新品かつ正規販売店でのご購入品に限ります。個人売買や中古品、インターネットオークションでの購入品は保証の対象外となります。
3. 下記のアドレス(またはQRコード)より、保証規定の詳細をご一読の上、ご理解・ご承諾ください。

デイトナ保証規定

<https://www.daytona.co.jp/warranty/index.php>

※保証を受けるご連絡を以って、保証規定にご同意いただいたものとみなします。



#### ■保証修理の受付について

お買い上げ日が証明できる書面をご用意の上、購入店もしくは当社までご連絡ください。

インターネットお問合せ

<https://www.daytona.co.jp/contact/index.php>



株式会社 **デイトナ**  
東証スタンダード上場

転載 本取扱説明書の内容の一部、  
禁止 または全ての無断転載を禁止

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

<https://www.daytona.co.jp>